PRODUCT INFORMATIE OKTOBER 2010

PUTOP SILKY GLOSS

OMSCHRIJVING

Watergedragen zijdeglanzende muurverf voor binnen en buiten op basis van een acrylaatdispersie.

EIGENSCHAPPEN

Krachtige kleuren en goed dekkend.
Goed schuurbaar en schrobvast.
Zeer goed te reinigen, bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen.
Eenvoudig te verwerken.
Blockvast (na 7 dagen uitharding).

TOEPASSING

Geschikt voor de stand- en interieurbouw waar een hoogwaardig product verlangd wordt.
Voor een zijdeglanzende, goed te reinigen afwerking voor binnen en buiten.

KLEUREN

Wit, pastel en donkere kleuren.

GLANSGRAAD

Zijdeglans (25-30%).

VERPAKKING

4 en 12 kg.

BASISGEGEVENS

Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Dichtheid	: 1,2 kg/dm³.
Stofdroog	: na ca. 1 uur.
Droog	: na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	: na ca. 4 uur.
Houdbaarheid	: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
V.O.S.	: klasse A/b. 100 g/l (2010). max. 70 g/l.

RENDEMENT

Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond: ca. 5 m²/kg.

VERWERKING

Verwerkingsmethode	: gemakkelijk te verwerken met de kwast en/of verfroller.
	: uitstekend te verspuiten met een airless- en/of luchtspuit.
	: bij verwerking met een airless druk: 180-190 bar, tip: 515.
Verwerkingsconditie	: ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5°C.
	: relatieve luchtvochtigheid max. 80%.
	: zorg voor goede ventilatie.
Verdunning	: max. 5% water.

KAPELANIELAAN 16 • B-9140 TEMSE • BELGIUM • TEL. +32-3-771.47.99 • +32-3-711.09.59 • FAX +32-3-771.49.14
www.techniquartz.be • info@techniquartz.be • B.T.W.: BE 0432.603.964 • RPR DENDERMONDE
KBC: 414-2108901-60 • IBAN: BE73 4142 1089 0160 • BIC: KREDBEBB

BEHANDELING ONDERGROND	Putop Silky Gloss altijd verwerken op een droge, schone, vetvrije, uitgewerkte en niet-poreuze ondergrond. Poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton etc. impregneren met Putop Impregneer. Op niet-poreuze ondergronden kan Putop Silky Gloss direct in twee lagen worden aangebracht met een tussendroogtijd van ca. 4 uur.
REINIGING GEREEDSCHAP	Direct na gebruik met water.
TECHNISCH ADVIES	Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker.
Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Product Informatie blad verliest deze uitgave haar geldigheid.