

INFORMATIONS PRODUIT

AOUT 2016

## **DECOROL COLLE À BOIS BOUCHANTE LP**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>DESCRIPTION</b>          | Colle à bois sans solvants utilisée pour coller du bois à l'intérieur.   |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>     | Résistante à l'eau, sans solvants.<br>Par le caractère remplissant également adapté pour les supports rugueux.<br>Recouvrable avec Frescolithe, Putop ou de produits Lithox.   |
| <b>APPLICATION</b>          | Convient pour coller des matériaux avec une structure « ouverte » comme gaze, molleton etc. sur des panneaux en bois ou sur EPS (polystyrène). Aussi convient pour coller du polystyrène sur du bois. Il est possible d'appliquer une structure dans la colle à bois.  |
| <b>TEINTES</b>              | Blanc. Après séchage transparent blanc.  |
| <b>BRILLANCE</b>            | Brillant.  |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>      | 10 L.  |
| <b>DONNÉES DE BASE</b>      | Déterminé à 23°C et 50 % H.R.<br>Densité : 1,1 kg/dm <sup>3</sup> .<br>Sec : après env. 1 heure, dépendant l'épaisseur du filet appliqué, et l'humidité.<br>Recouvrable : après env. 4 heures (dépendant l'épaisseur du filet appliqué).<br>Conservation : 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.<br>C.O.V.. : pas applicable. |
| <b>RENDEMENT</b>            | Dépendant de l'application.  |
| <b>MISE EN OEUVRE</b>       | Méthode d'application : brosse, peigne à colle, couteau à enduire.<br>Dilution : prêt à l'emploi.  |
| <b>CONDITION DU SUPPORT</b> | Le support doit être sec, exempt d'impuretés, graisse et cire.<br>Appliquer la colle à bois bouchante LP uniformément sur un côté et laisser sécher quelques minutes. Ajouter les deux parties dans les 10 minutes ensemble.   |

**NETTOYAGE DES OUTILS**

A l'eau, immédiatement après usage.

**CONSEIL TECHNIQUE**

Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter  
Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.

En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.