



**INFORMATIONS PRODUIT**  
**MARS 2022**

## FRESCOLITHE COATING

<b>DESCRIPTION</b>	Vernis transparent diluable à l'eau, à base de dispersion d'acrylate.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Diluable et résistant à l'eau. Pas d'odeur désagréable pendant l'application. Sèche très vite, pas de jaunissement.
<b>APPLICATION</b>	Idéal pour protéger des objets (temporaires) peints en Frescolithe peinture pour stands et décors. Protection à l'extérieur contre les intempéries (à condition que les éléments sont verticaux). Protection à l'intérieur contre les dommages et/ou de contamination. Assez durable pour une application sur un sol pour une utilisation temporaire (minimum 3 couches brillantes). Enlever l'eau sur des surfaces horizontales dès que possible.
<b>TEINTES</b>	Blanc laiteux, transparent après séchage.
<b>BRILLANCE</b>	Mat (environ 15 GU à 85°). Brillant (environ 85 GU à 85°).
<b>CONDITIONNEMENT</b>	5 et 10 litres.
<b>DONNÉES DE BASE</b>	Déterminé à 23°C et 50% H.R. Densité : 1,04 kg/dm <sup>3</sup> . Hors poussière : après 1 heure. Recouvrable : après 3 heures. Séchage complet : après 7 jours. C.O.V. : classe A/a. 30 g/l (2010). max. 5 g/l.
<b>CONSERVATION</b>	12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.
<b>RENDEMENT THÉORIQUE</b>	10 m <sup>2</sup> /l sur un support lisse non absorbant, dépendant de l'application et de la nature et structure du support.
<b>CONDITION DU SUPPORT</b>	Le support doit être sec et exempt d'impuretés, graisse et moisissure.
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	Support et la température ambiante entre 5°C et 30°C. Humidité relative max. 80%. Assurer une ventilation adaptée.
<b>METHODE D'APPLICATION</b>	Facile à appliquer à la brosse, au rouleau microfibre, au pistolet. Dilution : prêt à l'emploi.



TECHNI QUARTZ<sup>®</sup>  
N.V.  
S.A.

FRESCOLITHE - PUTOP  
NOVASHIELD - LITHOX - DECOROL

: 5% max. à l'eau.

Si les surfaces très absorbantes doivent être finies avec Frescolithe Coating Mat, prétraiter le support toujours avec Frescolithe Coating Brillant.

Ne convient pas comme isolant pour des supports en bois très saignants, comme par ex. le merbau.

**NETTOYAGE DES OUTILS**

A l'eau, immédiatement après usage.

**PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ**

Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité.

**CONSEIL TECHNIQUE**

Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.  
En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.