PRODUCTINFORMATIEBLAD
JULI 2022

Frescolithe Wascoat

OMSCHRIJVING	Watergedragen vloerpolish op basis van een acrylaat/ polyurethaan.
EIGENSCHAPPEN	-Sneldrogend. -Geurarm -Zeer slijtvast. -Verwijderbaar met een alkalisch reinigingsmiddel.
TOEPASSING	Te gebruiken als vloerpolish voor een tijdelijke vloerafwerking, bijv. een televisiestudio, die na gebruik verwijderbaar moet zijn. Frescolithe Wascoat is te gebruiken in combinatie met Frescolithe Decor- en Standbouwverf. Voor een egaler resultaat kan men Frescolithe Wascoat het beste aanbrengen op een ondergrond van Putop Silky Gloss.
KLEUREN	Melkachtig wit, na droging transparant.
GLANSGRAAD	Mat en Glans
VERPAKKING	10 liter. (Jerrycan).
BASISGEGEVENS	**Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.** Dichtheid : 1,04 kg/dm³. Droog : na ca. 2 uur V.O.S. : klasse A/b 100 g/l 2010 max. 60 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: ca. 12-14 m² per liter.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten.
VERWERKINGS-CONDITIES	-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. -Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. -Goede ventilatie.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Voor gebruik goed schudden/oproeren. Gemakkelijk te verwerken met kwast en (microfiber) verfroller. Droogtijden zijn sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de te behandelen vloer. Voordat men overgaat tot het aanbrengen van een verflaag en/of Wascoat laag moet de onderliggende laag voldoende droog zijn.

Verdunning : gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel met maximaal 5 % water verdunnen.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

REINIGING GEREEDSCHAP Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

MILIEU EN GEZONDHEID De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCH ADVIES Voor advies kunt u contact opnemen met
Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.