TECHNI QUARTZ® N.V. S.A.
FRESCOLITHE - PUTOP
NOVASHIELD - LITHOX - DECOROL

INFORMATIONS PRODUIT MARS 2016

LITHOX TOPCOAT

DESCRIPTION

Peinture murale durable à l'eau pour intérieur et extérieur à base d'acrylate.

CARACTÉRISTIQUES

Perméable à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau.
Haute durabilité et excellente résistance aux intempéries.
Résistant au lavage et au frottement.
Résistant aux acides dilués et aux alcalis dilués.

APPLICATION

Convient pour différents supports comme béton cellulaire, béton, plâtre, maçonnerie, panneaux de construction etc.
Lithox Topcoat est idéal comme couche de finition sur Lithox Peinture Murale de Remplissage.

TEINTES

Blanc et presque toutes les couleurs.

BRILLANCE

Mat.

CONDITIONNEMENT

4 et 15 kg.

DONNÉES DE BASE

Déterminé à 23°C et 50% H.R.

Densité	: env. 1,4 kg/dm³.
Sec	: après env. 2 heures.
Recouvrable	: après env. 4 heures.
Conservation	: 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.
V.O.S.	: classe A/c. 40 g/l 2010. max. 10 g/l.

RENDEMENT THÉORIQUE

4-6 m²/kg sur un support lisse non absorbant.

RENDEMENT PRATIQUE

Dépendant de l'application et de la nature et structure du support.

CONDITION DU SUPPORT

Le support doit être sec à l'air et exempt d'impuretés, graisse et moisissure. Prétraiter des supports poreux, irrégulièrement poreux et/ou légèrement poudreux toujours avec Lithox Imprégnation WG ou Putop Imprégnation.

KAPELANIELAAN 16 • B-9140 TEMSE • BELGIUM • TEL. +32-3-771.47.99 • +32-3-711.09.59 • FAX +32-3-771.49.14
www.techniquartz.be • info@techniquartz.be • B.T.W.: BE 0432.603.964 • RPR DENDERMONDE
KBC: 414-2108901-60 • IBAN: BE73 4142 1089 0160 • BIC: KREDBEBB

MISE EN OEUVRE	Méthode d'application	: facile à appliquer à la brosse, au rouleau ou pistolet.
	Condition d'application	: support et température ambiante au-dessus de 5°C..
		: humidité relative max. 85%.
		: ne pas appliquer en plein soleil, par vent fort ou menace de pluie ou de gel.
		: assurer une ventilation adaptée.
	Dilution	: 10% max à l'eau.
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau, immédiatement après usage.	
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ	Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité.	
CONSEIL TECHNIQUE	Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.	

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.
En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.