INFORMATIONS PRODUIT MARS 2016

PUTOP IMPRÉGNATION

DESCRIPTION

Produit d'imprégnation à l'eau et à base d'un hydrosol acrylique.

CARACTÉRISTIQUES

Egalise et diminue l'absorbance de supports irrégulièrement poreux et poreux.
Fixe des supports légèrement poudreux .
Pas d'odeur ennuyeuse.
Pour intérieur et extérieur.

APPLICATION

Prétraitement de supports à finir avec Putop, Lithox et Frescolithe, afin d'obtenir une adhérence optimale et d'éviter de différences de couleur et brillance (à cause d'une absorbance irrégulière).

TEINTES

Transparent.

CONDITIONNEMENT

5 et 10 litres.

DONNÉES DE BASE

Déterminé à 23°C et 50% H.R.

Densité	: 1 kg/dm³.
Recouvrable	: après env. 2 heures.
Conservation	: 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.
C.O.V.	: classe A/g. 30 g/l (2010) contient max. 0,5 g/l.

RENDEMENT

Dépendant de l'absorbance et structure du support env. 5m²/l.

MISE EN OEUVRE

Méthode d'application	: facile à appliquer à la brosse et/ou rouleau.
Condition d'application	: support et température ambiante au-dessus de 5°C.
	: humidité relative max. 80%.
	: assurer une ventilation adaptée.
Dilution	: non, prêt à l'emploi.

CONDITION DU SUPPORT

Le support doit être sec et exempt d'impuretés, graisse et moisissure.

REMARQUES

Ne pas appliquer sur des supports non-absorbants.
Après séchage de Putop Imprégnation, on ne peut pas obtenir une surface brillante. Afin d'éviter cela, appliquer le produit, éventuellement dilué, dans des quantités qui peuvent être absorbées par le support. On ne peut pas voir de taches humides de Putop Imprégnation sur le support.
Poncer les endroits éventuellement brillants après séchage.

KAPELANIELAAN 16 • B-9140 TEMSE • BELGIUM • TEL. +32-3-771.47.99 • +32-3-711.09.59 • FAX +32-3-771.49.14
www.techniquartz.be • info@techniquartz.be • B.T.W.: BE 0432.603.964 • RPR DENDERMONDE
KBC: 414-2108901-60 • IBAN: BE73 4142 1089 0160 • BIC: KREDBEBB

NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau, immédiatement après usage.
CONSEIL TECHNIQUE	Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.
En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.