INFORMATIONS PRODUIT
AVRIL 2026

PUTOP SUPREME

DESCRIPTION

Peinture murale mat satinée pour intérieur, à base d'eau et de dispersion d'acrylate.

CARACTÉRISTIQUES

Couleurs puissantes et opacité élevée.
Bien ponçable et résistant au frottement.
Facile à nettoyer, résistant aux produits de nettoyage courants.
Facile à appliquer.
Pas de blocking (après 7 jours de durcissement).
Classement de la réaction au feu (EN 13501-1:2018) : A2 – s1, d0.

APPLICATION

Convient aux applications de stands et de décorations où on désire un produit de haute qualité.
Pour une finition mat satinée facile à nettoyer sur les murs intérieurs.
Putop Supreme est le support idéal pour Frescolithe Metallics.

TEINTES

Blanc et toutes les couleurs (incl RAL, PMS/Pantone ...).

BRILLANCE

Mat satiné (8-10%).

CONDITIONNEMENT

2,5, 5 et 12 kg (sauf noir).

DONNÉES DE BASE

Déterminé à 23°C et 50% H.R.

Densité	: 1,4 kg/dm³.
Hors poussière	: après env. 1 heure.
Sec	: après env. 2 heures.
Recouvrable	: après env. 4 heures.
C.O.V.	: classe A/a. 30 g/l (2010) max. 30 g/l.

CONSERVATION

12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.

RENDEMENT THÉORIQUE

5 - 7 m²/kg sur un support lisse non absorbant , dépendant de l'application et de la nature et structure du support.

METHODE D'APPLICATION

Facile à appliquer au brosse et/ou rouleau. Peut être pulvérisé parfaitement au pistolet et/ou airless.

Airless	: pression 180 - 190 bar, buse 4/15.

CONDITION DU SUPPORT

Appliquer Putop Supreme toujours sur un support sec, propre, dégraissé, stable et non poreux. Imprégner les fonds poreux comme

le plâtre, le gypse, les briques silicocalcaires, le béton cellulaire, etc. avec Putop Imprégnation. Sur supports stables et non poreux, Putop Supreme peut être appliqué directement en 2 couches avec un temps de séchage d'env. 4 heures.

CONDITION D'APPLICATION

Support et la température ambiante entre 5°C et 30°C.
Humidité relative max. 80%.
Assurer une ventilation adaptée.
Dilution : 5% max. à l'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau, immédiatement après usage.

MILIEU ET SECURITE

L'utlisitateur de ce produit doit respecter les lois nationaux concernant la santé, la sécurité et le mileu.

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité.

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter
Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.
En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.